

YOUR BUSINESS IS EXTRUSION  
ALL YOU NEED IS



## MODULE LINE THE SMART SOLUTION

TECHNICAL PROFILES  
TECHNISCHE PROFILE

QUALITY COMPONENTS  
QUALITÄTSKOMPONENTEN

MODULAR CONSTRUCTION FOR  
MODULARER AUFBAU FÜR

A VARIETY OF APPLICATIONS  
VIELERLEI ANWENDUNGEN

QUICK CHANGE COMPONENTS  
QUICK CHANGE KOMPONENTEN

BEST PRICE/PERFORMANCE RATIO  
PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS

CONTACT US  
KONTAKTIEREN SIE UNS

The application range of the **MODULE LINE** extends from the extrusion of technical profiles in and around the construction industry to the production of sealing profiles of soft PVC or thermoplastic elastomers and increasingly also to applications in the WPC production.

The preferred materials for manufacturing profiles are ABS, PS, PA or PMMA, polyolefins and PVC granules.

Das Einsatzgebiet der **MODULE LINE** erstreckt sich auf die Extrusion von technischen Profilen im und um den Bereich der Bauwirtschaft, auf die Produktion von Dichtungsprofilen aus Weich-PVC oder thermoplastischen Elastomeren und auch auf Anwendungen in der WPC-Erzeugung.

Zur Profilverstellung werden vorzugsweise Materialien aus ABS, PS, PA oder PMMA, Polyolefinen und PVC-Granulat verarbeitet.



### Sales Team

extrunet Europe / Asia

Trends for Extrusion im extru[net]

### extrunet GmbH

Bad Haller Straße 40 | 4550 Kremsmünster | Austria  
Phone +43(0)570 580 2 | Fax +43(0)570 580 923  
office@extrunet.com | www.extrunet.com



EXTRUNET. YOUR PARTNER  
FOR BETTER RESULTS.

			M-45	M-60
Output Ausstoß	(PVC-H)*	kg/h	75	95
	(PVC-W)*	kg/h	60	80
	(ABS- PP-PE- PS-PC- TPU*)	kg/h	50	70
Screw diameter Schneckendurchmesser		mm	45	60
L/D Ratio L/D Verhältnis		x D	30	30

\* depending on Material | \* abhängig von Material

			M-45	M-60
Vacuum pumps Vakuumpumpe(n)	pcs Stk		1 x 4(6)kw	
Water tub - Length Wasserwanne - Länge	mm		4700	
Water tub - Width Wasserwanne - Breite	mm		500	
Length adjustment Längsverstellung	mm		600	
Height-/Side adjustment (+/-) Höhen-/Seitenverstellung (+/-)	mm		30	
Water connections (ABA) Wasseranschlüsse	pcs Stk		16 x 1/2"	
Vacuum connections (ABA) Vakuuman schlüsse (ABA)	pcs Stk		16 x 1/2"	

			M-45	M-60
Puller Force Abzugskraft	kN		4	
Puller Speed Abzugsgeschwindigkeit	m/min		1 - 20	
Standard belt width Standard - Bandbreite	mm		135	
Cutting width max. Schnittbreite max.	mm		190 - 20	
Contact length Kontaktlänge	mm		880	

			M-45	M-60
Length Länge	mm		5850	

			M-45	M-60
Total length Gesamtlänge	mm		18090	18620

## EXTRUDER EXTRUDER



## CALIBRATION TABLE KALIBRIERTISCH



## PULLER / CUTTING UNIT ABZUG / TRENNEINHEIT



## TILT TABLE KIPPTISCH

## LINE LINIE